

Product Data Sheet

Leica DISTO™ D5

Features



- 200 m までの測定
- ± 1.0 mm 測距精度, 0.1 mm 表示
- スロープ測定
- Smart Horizontal Mode
- 高速スタートアップ - 1 秒以内
- 測距基準自動検知エンドピース
- 明るく鮮明な 2.4 インチ IPS ディスプレイ, キズ防止レンズ
- ジェスチャーによる測定トリガー
- 測定値メモリー 50 件
- リチウムイオン充電式バッテリー
- USB-C 充電
- Bluetooth® データ転送模擬キーボード
- Bluetooth® 5.0 Technology データ転送
- DISTO™ Plan App (iOS/Android), DISTO™ transfer (Windows) 互換性

Technical data

	Leica DISTO™ D5
好条件下での測距精度 *	1.0 mm ***
悪条件下での測距精度 **	2.0 mm ***
好条件下での測距範囲 *	0.05 – 200 m ***
悪条件下での測距範囲 **	0.05 – 120 m ***
最小表示単位	0.1 mm
X-Range Power Technology	あり
レーザー	Class 2, 635 nm, <1 mW
デジタルポイントファインダー (4x ズーム)	あり
チルト測定範囲 ****	360°
チルト測定公差	± 0.2°
φレーザードットの径 距離	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
保護等級	IP54 (防塵防滴)
自動レーザーオフ	90 秒
自動電源オフ	180 秒
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v5.0
Bluetooth® Smart 範囲	10 m まで
バッテリー (Li-Ion 2000 mAh)	5,000 回までの測定 最大 10 時間の作動時間
寸法 (H x D x W)	144 x 60 x 24 mm
重量 (バッテリー含)	180 g
保管温度範囲 作動温度範囲	-25~70 °C -10~50 °C

* 好条件下: 白色で拡散反射するターゲット (白色塗装の壁)、周囲に強い光がなく、適度な温度

** 悪条件下: 反射率が低いまたは高いターゲット、周囲に強い光があり、スペック記載の温度範囲の上下端の温度

*** 公差は、0.05m から 5m まで、信頼度 95% で適用されます。5m 以上では、製品マニュアルに記載されている値に従って公差が悪化する可能性

**** ユーザーキャリブレーション実施後角度に関する偏差は、製品マニュアルに記載されている値を参照

Functions

距離測定	ペインター機能 (部分面積測定)	ディスプレイ ローテーション
最小値/最大値測定	ピタゴラス (3 ポイント)	Bluetooth® Smart
連続測定	Smart Horizontal モード / 間接的高さ測定	お気に入り機能設定
ステイクアウト	プロファイル測定	タイマー
加算 / 減算	スロープ測定	ビープ音
面積測定	レベル	カラーディスプレイ
三角形測定 / ルームアングル測定	ジェスチャーコントロール	測距基準自動検知エンドピース
体積	メモリ	Smart Room *

* DISTO™ Plan アプリ (アプリ内課金機能あり)

イラスト、表現、技術仕様は、予告なく変更になる場合があります。(V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2023.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Scope of Delivery



Leica DISTO™ D5
Art. No. 950908

Leica DISTO™ D5, ポーチ, USB-C - USB-A ケーブル, ハンドルロープ, Quick Start Guide, Warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver



Leica DISTO™ D5 Package
Art. No. 950879

Leica DISTO™ D5, ポーチ, チャージャー(ケーブル付き), ハンドルロープ, FTA 360 アダプター, TRI 75 三脚, Quick Start Guide, Warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver

Accessory

FTA 360 アダプター (微調整ドライブ付き)

USB チャージャー (USB-C ケーブル付き)

metaBox アダプタープレート

metaBox マウンティングプレート

5 pcs. セット DISTO D5 USB-C キャップ

TRI 100 ユニバーサル三脚

TA 360 メタルエイミングアダプター

LSA 360-S ポールアダプター

GZM 26 ターゲットプレート (長距離測定用)

GZM 30 セットアップターゲットプレート 274 x 197 mm

TPD 100 kit - ターゲティングポール

Art. No. 799301

Art. No. 969877

Art. No. 979672

Art. No. 979673

Art. No. 969879

Art. No. 757938

Art. No. 778359

Art. No. 838704

Art. No. 723385

Art. No. 766560

Art. No. 6012352

Extended Warranty



購入後、8週間以内に、www.disto.com/warranty 製品登録をすると、保証期間は、3年間に延長されます。リチウムイオン電池は、2年間保証です。


Dealer Stamp

┌

└

┌

└



IEC 60825-1準拠

イラスト、表現、技術仕様は、予告なく変更になる場合があります。(V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2023.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems